

## EINHEBEL-SCHALTBOX FÜR SEITLICHEN AUFBAU

~~387,90 €~~ Ursprünglicher Preis war:  
**387,90 €** ~~367,90 €~~ **Aktueller Preis ist:**  
**367,90 €.**

Ein Hebel für zwei Funktionen. Richtungsbestimmung und Geschwindigkeitsregelung in einem. Einsetzbar für alle Boote mit Außen- oder Innenborder oder Z-Antrieb. Die Montage kann an der Backbord- oder Steuerbordseite sowie horizontal oder vertikal erfolgen.

---

**Artikelnummer:** 36549  
**Kategorien:** [Unkategorisiert](#)

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	36549-01	387,90 € Ursprünglicher Preis war: 387,90 € <del>367,90 €</del> Aktueller Preis ist: 367,90 €.	Lieferzeit	2-3 Tage		detto schwarzes Gehäuse

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführung
	36549-02	387,90 € Ursprünglicher Preis war: 387,90 € <del>367,90 €</del> Aktueller Preis ist: 367,90 €.	Lieferzeit	2-3 Tage		Elfenbeinfarbiges Gehäuse mit positiver Neutralstellungssperre

## BESCHREIBUNG

### Einhebel-Schaltbox für seitlichen Aufbau

Ein Hebel für zwei Funktionen. Richtungsbestimmung und Geschwindigkeitsregelung in einem. Einsetzbar für alle Boote mit Außen- oder Innenborder oder Z-Antrieb. Die Montage kann an der Backbord- oder Steuerbordseite sowie horizontal oder vertikal erfolgen.

Eigenschaften: Diese Einhebel-Schaltung ermöglicht ein sicheres und leichtes Manövrieren. Ein irrtümliches Durchschalten von Vor- nach Rückwärts wird durch eine Einraststellung (Leerlaufstellung) zwischen den beiden Richtungsgängen verhindert und schützt somit vor Getriebeschäden. Nur durch Drücken des an der Griffunterseite befindlichen Knopfes kann der gewünschte Richtungsgang aus dem Leerlauf heraus eingelegt werden.

Wird der Gashebel in der Leerlaufstellung herausgezogen, kann Standgas gegeben werden um den Motor mit der gewünschten Drehzahl warmlaufen zu lassen. Ein als Zubehör lieferbarer Startschuttschalter (X12) verhindert, dass der Motor bei eingelegtem Gang angelassen werden kann. Die Schaltboxen können direkt mit den Schaltkabeln C2 und C14 verbunden werden.

1

## AUSFÜHRUNG

- B89 Elfenbeinfarbiges Gehäuse mit positiver Neutralstellungssperre (568128)
- B90 detto schwarzes Gehäuse (568129)

