



## TOHATSU MFS 60A

**8.677,50 € - 9.492,30 €**

Tohatsu Motoren sind leicht, kompakt und kraftvoll.

**Artikelnummer:** 42879

**Kategorien:** [Tohatsu](#),  
[Verbrennungsmotoren](#)

## VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung	Preis
	42879	<del>10.499,00 €</del> Ursprünglicher Preis war: 10.499,00 € <del>8.922,80 €</del> Aktueller Preis ist: 8.922,80 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		WAETL	Only online
	42879	<del>9.999,00 €</del> Ursprünglicher Preis war: 9.999,00 € <del>8.677,50 €</del> Aktueller Preis ist: 8.677,50 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		ETL (Eigengewicht 97kg)	Only online

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Ausführung	Preis
	42879-01	<del>10.499,00</del> € Ursprünglicher Preis war: 10.499,00 € <u>9.492,30</u> € Aktueller Preis ist: 9.492,30 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		WAETL	Bei Abholung
	42879-02	<del>9.999,00</del> € Ursprünglicher Preis war: 9.999,00 € <u>9.231,38</u> € Aktueller Preis ist: 9.231,38 €.	Verfügbar bei Nachbestellung		ETL (Eigengewicht 97kg)	Bei Abholung

## BESCHREIBUNG

### Tohatsu MFS 60A

Leistung und Effizienz: Boosted Low Speed Torque oder BLAST® verbessert die Beschleunigung im unteren Drehzahlbereich. ECOmo® erhöht die Kraftstoffeffizienz. 30% weniger Kraftstoffverbrauch bei Reisegeschwindigkeit.

**BLAST® System - Bessere Beschleunigung** ..im unteren Drehzahlbereich! Boosted Low Speed Torque, oder BLAST, verbessert die Beschleunigung im unteren Drehzahlbereich. Eine kleine Bewegung am Gasgriff aktiviert das BLAST-System, das die Zündkurve aggressiv erhöht. "Hole Shot" - Der Beschleunigungsvorgang wird erheblich verbessert, indem durch die höhere Leistung der Boots rumpf schneller in die Gleitphase kommt.

**ECOmo® - Überlegene Kraftstoffnutzung** ECOmo® erhöht die Kraftstoffeffizienz dadurch, dass die Verbrennung mit einem mageren Luft/Kraftstoffgemisch durchgeführt wird. Bei Reisegeschwindigkeit verbraucht dieser Motor 30% weniger Kraftstoff als andere Motoren in seiner Klasse. \*Basierend auf dem EPA-Verfahren zur Bestimmung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs.

## TECHNISCHE DATEN

- Zylinder 3
- Leistung 60,00 PS / 44,13 KW
- Hubraum 998
- Bohrung X Hub 73 x 80
- Max. Drehzahlbereich 5000-6000
- Startersystem elektrisch
- Steuerungssystem Multi Function Tiller Handle or Remote control
- Getriebeübersetzung 2,07:1
- Propellerauswahlbereich
- Spiegelhöhe 20"
- Kraftstoff bleifreies Benzin
- Empfohlenes Öl Viertakter Motorenöl
- Kraftstofftank optional 25l separater Tank
- Gewicht 110,00 kg
- Lichtmaschinenleistung 12V, 204W, 17A
- Kompatibel mit TOSC\*
- Alle TOHATSU Viertakter erfüllen die Emissionsnormen der EU